



江苏泰尔检测技术有限公司

地址：常州武进区


检 测 报 告

委托单位：江苏泰尔检测技术有限公司



样品名称:	检测点1处室内环境空气	环境
项目类别:	废气	环境
检测方法:	委托检测	环境
检测日期:	2024年06月20日	检测

江苏泰尔检测技术有限公司



[illegible]

Figure 1

[illegible][illegible][illegible]

材料名称	规格	单位	数量	备注
钢筋	Φ12	m	1000	
钢筋	Φ14	m	1000	
钢筋	Φ16	m	1000	
钢筋	Φ18	m	1000	
钢筋	Φ20	m	1000	
钢筋	Φ22	m	1000	
钢筋	Φ25	m	1000	
钢筋	Φ28	m	1000	
钢筋	Φ32	m	1000	
钢筋	Φ36	m	1000	
钢筋	Φ40	m	1000	
钢筋	Φ45	m	1000	
钢筋	Φ50	m	1000	
钢筋	Φ55	m	1000	
钢筋	Φ60	m	1000	
钢筋	Φ65	m	1000	
钢筋	Φ70	m	1000	
钢筋	Φ75	m	1000	
钢筋	Φ80	m	1000	
钢筋	Φ85	m	1000	
钢筋	Φ90	m	1000	
钢筋	Φ95	m	1000	
钢筋	Φ100	m	1000	
钢筋	Φ105	m	1000	
钢筋	Φ110	m	1000	
钢筋	Φ115	m	1000	
钢筋	Φ120	m	1000	
钢筋	Φ125	m	1000	
钢筋	Φ130	m	1000	
钢筋	Φ135	m	1000	
钢筋	Φ140	m	1000	
钢筋	Φ145	m	1000	
钢筋	Φ150	m	1000	
钢筋	Φ155	m	1000	
钢筋	Φ160	m	1000	
钢筋	Φ165	m	1000	
钢筋	Φ170	m	1000	
钢筋	Φ175	m	1000	
钢筋	Φ180	m	1000	
钢筋	Φ185	m	1000	
钢筋	Φ190	m	1000	
钢筋	Φ195	m	1000	
钢筋	Φ200	m	1000	
钢筋	Φ205	m	1000	
钢筋	Φ210	m	1000	
钢筋	Φ215	m	1000	
钢筋	Φ220	m	1000	
钢筋	Φ225	m	1000	
钢筋	Φ230	m	1000	
钢筋	Φ235	m	1000	
钢筋	Φ240	m	1000	
钢筋	Φ245	m	1000	
钢筋	Φ250	m	1000	
钢筋	Φ255	m	1000	
钢筋	Φ260	m	1000	
钢筋	Φ265	m	1000	
钢筋	Φ270	m	1000	
钢筋	Φ275	m	1000	
钢筋	Φ280	m	1000	
钢筋	Φ285	m	1000	
钢筋	Φ290	m	1000	
钢筋	Φ295	m	1000	
钢筋	Φ300	m	1000	
钢筋	Φ305	m	1000	
钢筋	Φ310	m	1000	
钢筋	Φ315	m	1000	
钢筋	Φ320	m	1000	
钢筋	Φ325	m	1000	
钢筋	Φ330	m	1000	
钢筋	Φ335	m	1000	
钢筋	Φ340	m	1000	
钢筋	Φ345	m	1000	
钢筋	Φ350	m	1000	
钢筋	Φ355	m	1000	
钢筋	Φ360	m	1000	
钢筋	Φ365	m	1000	
钢筋	Φ370	m	1000	
钢筋	Φ375	m	1000	
钢筋	Φ380	m	1000	
钢筋	Φ385	m	1000	
钢筋	Φ390	m	1000	
钢筋	Φ395	m	1000	
钢筋	Φ400	m	1000	
钢筋	Φ405	m	1000	
钢筋	Φ410	m	1000	
钢筋	Φ415	m	1000	
钢筋	Φ420	m	1000	
钢筋	Φ425	m	1000	
钢筋	Φ430	m	1000	
钢筋	Φ435	m	1000	
钢筋				

上海安泰机械技术服务有限公司



五、检测结果

1. 废气检测结果

检测点	检测项目	检测结果	标准限值
1#	颗粒物	0.012 mg/m ³	0.1 mg/m ³
2#	颗粒物	0.015 mg/m ³	0.1 mg/m ³
3#	颗粒物	0.018 mg/m ³	0.1 mg/m ³
4#	颗粒物	0.020 mg/m ³	0.1 mg/m ³

六、检测结论

1. 检测结论

检测项目	检测结果	标准限值	是否达标
颗粒物	0.012 mg/m ³	0.1 mg/m ³	是
二氧化硫	0.001 mg/m ³	0.05 mg/m ³	是
氮氧化物	0.001 mg/m ³	0.05 mg/m ³	是
一氧化碳	0.001 mg/m ³	0.05 mg/m ³	是
氨气	0.001 mg/m ³	0.05 mg/m ³	是
硫化氢	0.001 mg/m ³	0.05 mg/m ³	是
臭气浓度	1.0	2.0	是
噪声	55 dB(A)	60 dB(A)	是
水质	符合GB 5084-2013		是
固废	符合GB 18597-2001		是
辐射	符合GB 18881-2002		是
其他	符合GB 18597-2001		是

BYTEST 贝斯特检测

贝 环境检测字（2025）第 H0809 号

贝 环境检测字（2025）第 H0809 号

贝 环境检测字（2025）第 H0809 号

检测数据

检测项目	检测时间	检测地点	检测人员	检测仪器	检测结果	备注
检测项目	检测时间	检测地点	检测人员	检测仪器	检测结果	备注
检测项目	检测时间	检测地点	检测人员	检测仪器	检测结果	备注
检测项目	检测时间	检测地点	检测人员	检测仪器	检测结果	备注
检测项目	检测时间	检测地点	检测人员	检测仪器	检测结果	备注
检测项目	检测时间	检测地点	检测人员	检测仪器	检测结果	备注
检测项目	检测时间	检测地点	检测人员	检测仪器	检测结果	备注
检测项目	检测时间	检测地点	检测人员	检测仪器	检测结果	备注
检测项目	检测时间	检测地点	检测人员	检测仪器	检测结果	备注
检测项目	检测时间	检测地点	检测人员	检测仪器	检测结果	备注
检测项目	检测时间	检测地点	检测人员	检测仪器	检测结果	备注

检测数据

检测数据

检测数据

检测数据

检测数据

检测数据

检测数据

检测数据

检测数据

检测数据

检测数据

检测数据

检测数据

检测数据

BYTEST
贝源检测

WATER

环境检测字